- TLS1.2設定変更手順のご案内(1/2) -

【Firefox】をご利用のお客さま

注意事項

- ・掲載の画面はイメージですので実際の画面とは異なる場合があります。
- ・ご利用の端末や環境によって操作方法が異なる場合があります。そのような場合は端末購入元へお問い合わせください。

1.高度な設定を開く								
	×	+			Firefoxを起動			
ŵ		Q about	t:config		URL欄に[about:config]と入力しEnterキーを押す			
あわざん 金融機関コード0172				2				
	個人の	のお客さま	法人のお客さま	会社				
	ためる	・ふやす	🗸 かりる 🗸	そなえ				
	1-1-76	++++kn <> ++1						

×							
	•	注音 7准/ 7/ださい					
	- 4	注息して進んでください!					
		高度な設定を支更すると、Firefoxのセキュリティ、パフォーマンスに深刻な問題を引き起こす恐れがあります。					
		✓ これらの設定にアクセスするときは、警会を表示する					
		危険性を承知の上で使用する					

※以下のようなメッセージが出た場合は、 [危険性を承知の上で使用する]ボタンをクリック



※以下のような画面が表示された場合は、 [すべて表示]をクリック - TLS1.2設定変更手順のご案内(2/2) -

【Firefox】をご利用のお客さま

注意事項

- ・掲載の画面はイメージですので実際の画面とは異なる場合があります。
- ・ご利用の端末や環境によって操作方法が異なる場合があります。そのような場合は端末購入元へお問い合わせください。

2.TLSのバージョンを修正する

ezusz ×	+		
⊕ → ୯ ŵ			
Q、股定名化除用			
security th enable_delegate	d_credenials		
security fix enable_post_har			
security.tis.hello_downgrad			
security fix insecure_failback			
security fluversion enable-o	lepreciated		
security fix version failback-			1
security fluversion, max			1
security fluversion min			
security.warn_submit_secur	e, ta, insecure		
security-webauth.u2f			
security webauth webauthn			
security webauth webautho			
security webauth webauthr	_enable_usbtoken		
security/docsp.errorReport			
security/ofocip.errorReporti	ing enabled	true	\$

[高度な設定]の[Security.tls.version.max]欄の値を
[3]に変更。変更するには、値をダブルクリックもしくは
[2]ボタンをクリック
※[3]は[TLS1.2]を指す



3.変更内容を適用する

上記「2.TLSのバージョンを修正してください」で、 値をダブルクリックし変更した場合は[OK]ボタンを、 [☑]ボタンをクリックし変更した場合は[V]ボタンをクリックし 変更内容を適用

以上でTLS1.2設定変更は完了となります。